



		Typ	SLP 825/750 premium	SLP 1000/790 premium	SLP 1500 premium
<b>Celkové rozmery</b>					
A	Výška bez izolácie	mm	1905	2016	2085
S	Výška s izoláciou	mm	1975	2086	2155
	Sklopná výška bez izolácie	mm	1918	2030	2106
	Priemer bez izolácie	mm	750	790	1000
	Priemer s izoláciou	mm	950	990	1240
<b>Pripojenia - rozmer a typ</b>					
A	Odvzdušnenie	Rp 1 1/4" mm			
B	Hrdlá hore	Rp 1 1/2" mm	1666	1769	1796
C	Hrdlá 2-hore	Rp 1 1/2" mm	1311	1389	1416
D	Hrdlá v strede	Rp 1 1/2" mm	956	1009	1036
E	Hrdlá dole	Rp 1 1/2" mm	246	249	276
VR	Hrdlo pre výstup vykurovacej vody zo zásobníka - prívod	Rp 1 1/2" mm	1666	1769	1796
RR	Hrdlo pre vstup vykurovacej vody do zásobníka - spiatočka 1	Rp 1 1/2" mm	286	289	316
RL	Hrdlo pre vstup vykurovacej vody do zásobníka - spiatočka 2	Rp 1 1/2" mm	246	249	276
M	Dĺžka hrdiel	mm	100	100	120
<b>Technické údaje</b>					
<b>Zásobník</b>					
	Trieda energetickej účinnosti		C	C	C
	Tepelný stratový výkon	W	130	142	171
	Menovitý objem	l	756	892	1478
	Max. prevádzkový tlak	bar	3	3	3
	Max. prevádzková teplota	°C	95	95	95
	Materiál zásobníka		Oceľ S235JR, vnútro bez náteru, vonkajšok - základný náter		
	Hmotnosť v prázdnom stave bez izolácie	kg	120	132	183
	Materiál izolácie + hrúbky	mm	PE-minerálna vlna (vonkajší obvod 120mm / pri 1500 l - 140mm, vrch/spodok - 100/60 mm)		
	Materiál vonkajšieho plášťa		PP / EPS - tepelná izolácia hrdiel pre 1 1/2" vývody		
	Trieda požiarnej odolnosti Iso+	din 4102	skupina B1 (ťažko horľavá) / produkt celkom B2		
	Celková hmotnosť v prázdnom stave	kg	140	153	213

Výrobná tolerancia podľa DIN ISO 13920 C

Pokyny na montáž, uvedenie do prevádzky a obsluhu nájdete v príslušnom návode na montáž.