

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Filter

1 2662 xx, 1 4111 xx, 4 4111 xx

Oblasť použitia

Filter je určený pre zabudovanie do rúrových rozvodov. Služi na zachytávanie nečistôt v systéme, a tým zabraňuje usadeniu alebo zachyteniu nečistôt na sedlách ventilov. Používame ho v rozvodoch vykurovania a chladenia.

Montáž

Pri montáži je potrebné dodržať požadovaný smer prietoku cez filter, ktorý je vyznačený šípku na telese filtra. Filter je možné zabudovať horizontálne alebo vertikálne, pričom priestor so sieťovinou má ukazovať smerom nadol. Na spoj medzi filtrom a rúrou používame štandardné tesniace prostriedky na utesnenie závitového spoja ako sú teflónová páska, tesniaca pasta.

Mosadz

Spoločnosť HERZ používa vysoko kvalitnú mosadz, ktorá zodpovedá najnovším európskym normám DIN EN 12164, DIN EN 12165 a DIN EN 1982. Telesá filtrov sú vyrobené z mosadze, ktoré vykazujú dobrú pevnosť, vynikajúcu odolnosť voči korózii a iné vlastnosti.

Pokyny na údržbu

Čistenie sitka vo filtri vykonávame v pravidelných intervaloch. Po odskrutkovaní uzatváraciej skrutky a vyprázdnenia filtra od média môžeme vybrať sitko, vyčistiť ho a znovu vsunúť do filtra a osadiť skrutku. V prípade poškodenia tesnenia je potrebné nahradiť ho novým. Aby sme zabránili úniku média zo systému počas čistenia filtra, doporučujeme pred a za filter osadiť guľový kohút.

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia filtrov HERZ nesmie ohroziť zdravie osôb ani životné prostredie. Pri likvidácii je potrebné dodržiavať príslušné miestne platné predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

Vyhotovenie filtrov:

1. Zátka
2. Tesnenie
3. Teleso filtra
4. Sitko

