

CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH THE ORDER 2.1

According to EN 10204

The HERZ-Floor rod-type Distributor **8531** are distributor sets 3-way up to 16 way, made of brass.

Floor rod-type Distributors consist of distributor with hand wheels or shutoff upper parts and collector with thermostatic upper parts and bleed and drain valve with hose connection plus holding devices and end caps.

Within the scope of the HERZ quality assurance the material-, size- and functions-tests, concerning the spare parts and the whole product, are fixed.

MATERIAL:

Brass of distributor & collector	EN 12164 – CW614N-M-S
Brass of turning parts	EN 12164 – CW614N-R430-S
O-rings	EPDM-80Sh A conditions according to DIN 3771
Pressure-pins	1.4301
Springs	X7 CrNiAl 17 7 EN10270-3-1.4568
Clips	Cu Sn 8
Plastic hose connection	Noryl GFN3V
Cap for drain valve	Thermolast K TC7GPN
Handwheel for bleed and drain valve	PA 6, Grilon BS

SIZES:

Dimensions and connection thread according to standard sheet for 853X

Thread for hose connection: external thread G 3/4 B ISO228/1

FUNCTION:

Each delivered Floor rod-type Distributor is tested to impermeability and the parts are permanently embossed with the test mark.

The maximum operating pressure is 10 bar

The maximum operating temperature is 110 °C.

The hot water purity is according to Austrian standard ÖNORM H 5195 and/or VDI specification 2035.

Vienna, 08.10.2013

HERZ Armaturen Ges.m.b.H



Wolfgang Rauch
Quality Manager



Osvečenie o zhode v zmysle ustanovenia 2.1

podľa EN 10204

Rozdeľovač HERZ 8531 je tyčový rozdeľovač vyrobený z mosadze s 3-mi až 16-timi vývodmi.

Rozdeľovače pre sálavé vykurovanie sa skladajú z rozdeľovača s uzatváracími zvrškami, zberača s termostatickými zvrškami, odvzdušňovacích a vypúšťacích ventilov, koncových viečok a držiakov.

V rámci zabezpečovania kvality HERZ sa vykonávajú skôšky materiálu, veľkosti a funkcií týkajúce sa náhradných dielov a celého výrobku.

MATERIAL:

Mosadz rozdeľovača a zberača	EN 12164 – CW614N-M-S
Mosadz otočných častí	EN 12164 – CW614N-R430-S
O-krúžok	EPDM-80Sh A podmienky podľa DIN 3771
Tlakové čapy	1.4301
Pružiny	X7 CrNiAl 17 7 EN10270-3-1.4568
Klipy	Cu Sn 8
Plastové pripojenie hadice	Noryl GFN3V
Uzáver vypúšťacieho ventilu	Thermolast K TC7GPN
Ručné koliesko pre odvzdušňovací a vypúšťací ventil	PA 6, Grilon BS

VELKOST:

Rozmery a pripojovací závit podľa technického listu 853X.

Závit pre napojenie okruhu: vonkajší závit G 3/4 B ISO228/1

FUNKCIA:

Každý dodávaný rozdeľovač je testovaný na nepriepustnosť a na jeho tele je znak testovacej značky.

Max. prevádzkový tlak je 10 bar.

Max. prevádzková teplota je 120°C

Kvalita média musí zodpovedať norme ONORM H 5195, resp. smernici VDI 2035.

Vienna, 08.10.2013

HERZ Armaturen Ges.m.b.H



Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager