



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo: KV100

1. Meno a adresa výrobcu:

HERZ Kovinsko predelovadlo podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

2. Identifikácia typu produktu a katalógové číslo na identifikáciu produktu:

KV100, KV101, KV102, KV103, KV104, KV105, KV106, KV107, KV108, KV109, KV100M, KV101M, KV102M, KV103M, KV104M, KV105M - obj.č. 1 2100 0X, 1 2100 1X

3. Účel použitia:

Guľové kohúty sa používajú ako uzatváracie ventily (uzavretý, otvorený) vo vodovodných inštaláciách, vo vykurovacích systémoch a priemyselných zariadeniach.

4. Certifikačný orgán:

Certifikačný orgán VIK-HR d.o.o. certifikoval výrobok podľa systému 1, ktorý zahŕňa vydanie certifikátu o nemennosti parametrov na základe určenia typu výrobku, počiatočnej kontroly výrobného závodu a kontroly výroby vo výrobnom závode a priebežného dohľadu.

Vydané číslo certifikátu : S-L2-HRZ-KOV-210910/18 , platné do 9/10/2026

5. Definované vlastnosti:

Základné vlastnosti	Materiál/ výkon	Použité technické normy
Telo	CW617N	SIST EN 12165:2016
Guľa	CW617N	SIST EN 12164:2016
Vreteno	CW617N	
Maximálny tlak	od 0 do 63 bar (po katalogu)	
Prevádzková teplota	od -30°C do +150°C (voda od 0,5°C do +110°C-bez pary)	
Maximálne povolené % glykolu vo vode	50	

6. V spoločnosti HERZ používame vysokokvalitnú mosadz, ktorá spĺňa najnovšie európske normy EN 12164 a EN 12165. Väčšina komponentov produktov HERZ je vyrobená z mosadze kvôli jej dobrej pevnosti, vynikajúcej odolnosti proti korózii a ďalším vlastnostiam. V súlade s článkom 33 nariadenia REACH (ES č. 1907/2006) sme povinní upozorniť, že olovo je uvedené ako materiál na zozname SVHC (zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy) a že všetky mosadzné komponenty obsiahnuté v našich produktoch presahujú 0,1 % (m/m) olova (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Keďže olovo je súčasťou zliatiny, skutočná expozícia nie je možná, a preto nie sú potrebné žiadne ďalšie informácie o bezpečnom používaní.

7. **Vlastnosti produktov** vyššie uvedených zodpovedajú uvedeným vlastnostiam. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EU) št. 305/2011 je výlučnou zodpovednosťou výrobcu uvedeného vyššie.

Šmartno pri Litiji, 29.3.2023


Kovinsko predelovadlo podjetje d.o.o.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3

15

Razvojna služba
Valentin Kodrič



IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: KV100

1. Ime in naslov proizvajalca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.: +386 01 8962-140, <http://www.herz.si>, info@herz.si

2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:

KV100, KV101, KV102, KV103, KV104, KV105, KV106, KV107, KV108, KV109, KV100M, KV101M, KV102M, KV103M, KV104M, KV105M

3. Predvidena uporaba:

Krogelni ventil se uporablja kot zaporna armatura (zaprto, odprto) v vodovodnih instalacijah, ogrevalnih sistemih in industrijskih napeljavah.

4. Certifikacijski organ:

Certifikacijski organ VIK-HR d.o.o., je po sistemu 1 opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora.

Številka izdanega certifikata : S-L2-HRZ-KOV-210910/18 , veljavno do 9/10/2026

5. Definirane lastnosti:

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
ohišje	CW617N	SIST EN 12165:2016 SIST EN 12164:2016
krogla	CW617N	
vreteno	CW617N	
Maksimalni tlak	od 0 do 63 bar (po katalogu)	
Delovna temperatura	od -30°C do +150°C (voda od 0,5°C do +110°C-brez pare)	
Maksimalni dovoljen % glikola v vodi	50	

6. V HERZ uporabljamo kvalitetno medenino, ki ustreza najnovejšim evropskim normam EN 12164 in EN 12165.

Večina komponent izdelkov HERZ je izdelanih iz medenine zaradi svoje dobre trdnosti, odlične korozijske odpornosti in drugih lastnosti. V skladu s 33. členom uredbe REACH (ES št. 1907/2006) smo dolžni poudariti, da je svinec, kot material naveden na seznamu SVHC (seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost) in da vse komponente iz medenine, vgrajene v naših izdelkih, presegajo 0,1% (m / m) svinca (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Ker je svinec sestavni del zlitine, dejanska izpostavljenost ni možna, zato dodatne informacije o varni uporabi niso potrebne.

7. Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 29.3.2023



Razvojna služba
Valentin Kodrič